

ESD-Entlötlitze Soder-Wick®, bleifrei



Soder-Wick® bleifreies Entlötlot ist der neueste Stand der Entlöttechnik. Es wurde speziell für die Entfernung von modernen bleifreien Hochtemperaturloten entwickelt. Das einlagige Gewebe des Soder-Wick® bleifreien Entlötlots ist leichter als jedes andere verfügbare Entlötlot und ermöglicht die Entfernung von bleifreiem Lot bei niedrigeren Temperaturen. Soder-Wick® bleifreies Entlötlot reagiert schneller als jedes andere herkömmliche Entlötlot. Dieses einzigartige Design minimiert Überhitzung und erfordert weniger „Kontaktzeit“, wodurch Hitzeschäden an der Leiterplatte und empfindlichen Bauteilen verhindert werden. Für bleifreie Nacharbeiten ist Soder-Wick® die richtige Lösung.

Alle Lötloten sind in stickstoffgespülten Verpackungen versiegelt, um Korrosion und Leistungsverlust durch Feuchtigkeit und Sauerstoff zu vermeiden.

Merkmale und Vorteile

- Speziell für bleifreie Lote mit hoher Temperatur entwickelt

Products for the electronic industry



- Leitet die Wärme schneller und effizienter an die Lötstelle weiter als herkömmliche Entlötlitzen
- Speziell für alle bleifreien Lote entwickelt
- Kann auch mit Zinn/Blei-Loten verwendet werden
- Soder-Wick® Lead-Free ist in ESD-sicheren, statisch ableitenden Spulen verpackt
- Minimiert das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität
- Nicht korrosives, ultrahochreines, reinigungsfreies Flussmittel.
- Hinterlässt keine ionischen Verunreinigungen auf den Leiterplatten.
- Besonders effektiv beim Entfernen von Lötinnresten von SMT-Pads.
- RoHS-konform.
- Zum Patent angemeldet.

Anwendungen

- Soder-Wick® Lead Free entfernt sicher Lötzinn aus allen bleifreien Anwendungen.

Spezifikationen:

- MIL-F-14256 F
- NASA-STD-8739.3 Gelötete elektrische Verbindungen
- DOD-STD-883E, Methode 2022
- ANSI/IPC J STD-004, Typ ROL1

Artikel-Nr.	WL85002
Hersteller	CHEMTRONICS
Hersteller-Artikel-Nr.	SW40-4-5
GPSR Herstellerdaten	Chemtronics, ITW Contamination Control Electronics Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.chemtronics.com
Länge	1500 mm
Breite	2,8 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Farbe	blau
Inkl. Batterie	nein
ESD gerecht	ja