

Abisolierer für Lichtwellenleiter (LWL), Ø 0,24 mm



Hochwertige Abisoliertechnik für anspruchsvolle Anwendungen: Der Hand-Abisolierer ist geeignet für Lichtwellenleiter (LWL) und bietet alle gängigen Schneiddurchmesser sowie Kombinationen für verschiedene Stirnbohrungs- und Drahtdurchmesser. Der kompakte und präzise Abisolierer ermöglicht ein wiederholbares, beschädigungsfreies Abisolieren. Ein abgestufter Tiefenanschlag sorgt für exakte Abisolierlängen. Induktionsgehärtete Stahlklingen gewährleisten eine außergewöhnliche Langlebigkeit und präzise Schnitte, selbst bei intensiver Nutzung.

- Stirnbohrung: 0,45 mm
- Zum Abisolieren von 250 µm Schutzummantelung bei 200 µm Glasfaserkern
- Kompakt und präzise

Artikel-Nr.	WL85194
Modell	OFS-200
Hersteller	WEIDINGER
Hersteller-Artikel-Nr.	OFS-200
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu
Verkaufseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Inhaltseinheit	1 Stück
Durchmesser	0,24 mm
Außendurchmesser Kabel (max.)	0,45 mm
ESD gerecht	nein
Zangenart	Handabisolierer

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Außendurchmesser Kabel (max.)
WL85192	0,18 mm
WL85193	0,25 mm
WL17671	0,3 mm
WL85194	0,45 mm