# ESD Einlage für Eurokasten 1 und 2, 15 Vertiefungen, 358 x 258 x 68 mm

Entdecken Sie die ESD Einlage 358 x 258 x 68 mm auf Weidinger.eu, die ideale Lösung für die sichere Elektronikfertigung. Diese hochwertige ESD Tiefzieheinlage von Licefa, Artikelnummer 2425976, bietet optimalen Schutz für empfindliche elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polystyrol (PS) in elegantem Schwarz, gewährleistet sie einen Leitwert im dissipativen Bereich von >1 x $10^4$ bis <1 x $10^{11}$ Ohm.

Mit ihren Außenmaßen von 358 x 258 x 68 mm und 15 praktischen Vertiefungen (je 90x40x23 mm) passt die Einlage perfekt in Eurokästen 1 und 2. Die durchdachte Wendestapelung und die integrierte Griffmulde erleichtern die Handhabung und Lagerung erheblich.

Diese ESD Einlage ist die perfekte Ergänzung für Ihre Elektronikfertigung, um Bauteile sicher und effizient zu organisieren und zu schützen. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse mit dieser zuverlässigen Lösung. Besuchen Sie Weidinger.eu für weitere Informationen und bestellen Sie noch heute!
• Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
• Leitwert: (dissipativ >1 x $10^4$ bis <1 x $10^{11}$ Ohm)
• Farbe: Schwarz
• ESD Tiefzieheinlage
• Außenmaße 358 x 258 x 68 (L x B x H)
• Vertiefungen: 15 (90x40x23 mm)
• passend für Eurokästen 1 und 2
• Wendestapelung
• Griffmulde
[https://weidinger.canto.de/direct/document/l79bsi6e292mf83d34dk094511/ul-dTJ-AomfRhlQgPCuPbFN0psU/original?content-type=application%2Fpdf&name=Licefa-ESD-Schutzverpackungen.pdf|Laden Sie hier den kompletten ESD-Katalog von Licefa]

| **Artikel-Nr.** | **WL85630** |
|---|---|
| Alternative Artikelbezeichnung | T2-100-6-10 |
| Hersteller | LICEFA |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 2425976 |
| GPSR Herstellerdaten | LICEFA GmbH & Co.KG<br>Lemgoer Strasse 11<br>DE-32108 Bad Salzuflen<br>www.licefa.de |
| Länge | 358 mm |

| | |
|---|---|
| Breite | 258 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Länge (Vertiefung) | 90 mm |
| Breite (Vertiefung) | 40 mm |
| Höhe (Vertiefung) | 23 mm |
| Anzahl der Vertiefungen | 15 |
| Farbe | schwarz |
| Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp) | dissipativ >1 x $10^4$ - <1 x $10^{11}$ Ohm |
| Material Lagerkästen | Kunststoff |
| ESD gerecht | ja |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Länge (Vertiefung) | Breite (Vertiefung) | Höhe (Vertiefung) | Anzahl der Vertiefungen |
|---|---|---|---|---|
| WL85643 | 35 mm | 35 mm | 15 mm | 35 |
| WL85657 | 57 mm | 46 mm | 15 mm | 20 |
| WL85644 | 80 mm | 35 mm | 20 mm | 15 |
| **WL85630** | **90 mm** | **40 mm** | **23 mm** | **15** |
| WL85645 | 90 mm | 50 mm | 20 mm | 12 |
| WL85637 | 189 mm | 35 mm | 41 mm | 7 |