ESD Einlage für Eurokasten 3 und 4, 12 Vertiefungen, 548 x 352 x 46 mm

Entdecken Sie die ESD Einlage von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu, die speziell für die Elektronikfertigung entwickelt wurde. Mit den Maßen 548 x 352 x 46 mm und 12 praktischen Vertiefungen (154 x 80 x 37 mm) bietet diese Einlage optimalen Schutz für empfindliche elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polystyrol (PS) in elegantem Schwarz, gewährleistet sie einen Leitwert im dissipativen Bereich von >1 x 10^4 bis <1 x 10^{11} Ohm. Diese Einlage ist kompatibel mit Eurokästen der Größen 3 und 4 und ermöglicht eine effiziente Wendestapelung, was die Lagerung und den Transport vereinfacht. Die Artikelnummer 2425982 erleichtert die schnelle Identifikation und Bestellung. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse mit dieser zuverlässigen ESD-Lösung.

- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
- Leitwert: (dissipativ >1 x 10^4 bis <1 x 10^{11} Ohm)
- Farbe: Schwarz
- Außenmaße 548 x 352 x 46 (L x B x H)
- Vertiefungen: 12 (154 x 80 x 37) mm
- passend für Eurokästen 3 und 4
- Wendestapelung

[https://weidinger.canto.de/direct/document/l79bsi6e292mf83d34dk094511/ul-dTJ-AomfRhlQgPCuPbFN0psU/original?content-type=application%2Fpdf&name=Licefa-ESD-Schutzverpackungen.pdf|Laden Sie hier den kompletten ESD-Katalog von Licefa]

Artikel-Nr.	**WL85633**
Alternative Artikelbezeichnung	T2-103-6-10
Hersteller	LICEFA
Hersteller-Artikel-Nr.	2425982
GPSR Herstellerdaten	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Länge	548 mm
Breite	352 mm
Höhe	46 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Länge (Vertiefung)	154 mm
Breite (Vertiefung)	80 mm

Höhe (Vertiefung)	37 mm
Anzahl der Vertiefungen	12
Farbe	schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Material Lagerkästen	Kunststoff
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge (Vertiefung)	Breite (Vertiefung)	Höhe (Vertiefung)	Anzahl der Vertiefungen
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	**154 mm**	**80 mm**	**37 mm**	**12**
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3