ESD Einlage für Eurokasten 1 und 2, 7 Vertiefungen, 362 x 263 x 43 mm

Entdecken Sie die ESD Einlage von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu, die speziell für die Elektronikfertigung entwickelt wurde. Mit den Maßen 362 x 263 x 43 mm und sieben praktischen Vertiefungen (je 189 x 35 x 41 mm) bietet diese Einlage optimalen Schutz für empfindliche elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polystyrol (PS) in elegantem Schwarz, gewährleistet sie einen zuverlässigen Leitwert im dissipativen Bereich von >1 x 10^4 bis <1 x 10^{11} Ohm. Diese ESD Einlage ist kompatibel mit Eurokästen 1 und 2, was sie zu einer vielseitigen Lösung für Ihre Lager- und Transportanforderungen macht. Die Artikelnummer 2425990 erleichtert die schnelle Identifikation und Bestellung. Vertrauen Sie auf die Qualität und Funktionalität dieser Einlage, um Ihre Elektronikkomponenten sicher und effizient zu organisieren.

- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
- Leitwert: (dissipativ >1 x 10^4 bis <1 x 10^{11} Ohm)
- Farbe: Schwarz
- Außenmaße: 362 x 263 x 43 (L x B x H)
- Vertiefungen: 7 (189 x 35 x x41)
- passend für Eurokästen 1 und 2

[https://weidinger.canto.de/direct/document/l79bsi6e292mf83d34dk094511/ul-dTJ-AomfRhlQgPCuPbFN0psU/original?content-type=application%2Fpdf&name=Licefa-ESD-Schutzverpackungen.pdf|Laden Sie hier den kompletten ESD-Katalog von Licefa]

Artikel-Nr.	**WL85637**
Alternative Artikelbezeichnung	T2-107-6-10
Hersteller	LICEFA
Hersteller-Artikel-Nr.	2425990
GPSR Herstellerdaten	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Länge	362 mm
Breite	263 mm
Höhe	43 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Länge (Vertiefung)	189 mm
Breite (Vertiefung)	35 mm

Höhe (Vertiefung)	41 mm
Anzahl der Vertiefungen	7
Farbe	schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Material Lagerkästen	Kunststoff
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge (Vertiefung)	Breite (Vertiefung)	Höhe (Vertiefung)	Anzahl der Vertiefungen
WL85643	35 mm	35 mm	15 mm	35
WL85657	57 mm	46 mm	15 mm	20
WL85644	80 mm	35 mm	20 mm	15
WL85630	90 mm	40 mm	23 mm	15
WL85645	90 mm	50 mm	20 mm	12
WL85637	**189 mm**	**35 mm**	**41 mm**	**7**