# ESD Einlage für Eurokasten 3 und 4, 4 Vertiefungen, 550 x 350 x 55 mm

Entdecken Sie die ESD Einlage 550 x 350 x 55 mm von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu, die speziell für die Elektronikfertigung entwickelt wurde. Diese hochwertige Einlage aus ableitfähigem Polystyrol (PS) bietet optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung und ist ideal für den Einsatz in Eurokästen der Größen 3 und 4 geeignet. Mit einem Leitwert von dissipativ >1 x $10^4$ bis <1 x $10^{11}$ Ohm gewährleistet sie zuverlässige Sicherheit für empfindliche elektronische Bauteile.

Die Einlage ist in elegantem Schwarz gehalten und verfügt über vier praktische Vertiefungen (255 x 135 x 50 mm), die eine sichere und organisierte Aufbewahrung ermöglichen. Dank der Wendestapelung ist eine flexible Nutzung und platzsparende Lagerung gewährleistet. Mit den Außenmaßen von 550 x 350 x 55 mm passt sie perfekt in Ihre bestehenden Systeme.

Die Artikelnummer 2425992 erleichtert Ihnen die Bestellung auf Weidinger.eu. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und schützen Sie Ihre Elektronikkomponenten effektiv und effizient.
• Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
• Leitwert: (dissipativ >1 x $10^4$ bis <1 x $10^{11}$ Ohm)
• Farbe: Schwarz
• Außenmaße: 550 x 350 x 55 (L x B x H)
• Vertiefungen: 4 (255 x 135 x 50)
• Wendestapelung
• passend für Eurokästen 3 und 4
[https://weidinger.canto.de/direct/document/l79bsi6e292mf83d34dk094511/ul-dTJ-AomfRhlQgPCuPbFN0psU/original?content-type=application%2Fpdf&name=Licefa-ESD-Schutzverpackungen.pdf|Laden Sie hier den kompletten ESD-Katalog von Licefa]

| **Artikel-Nr.** | **WL85638** |
|---|---|
| Alternative Artikelbezeichnung | T2-108-6-10 |
| Hersteller | LICEFA |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 2425992 |
| GPSR Herstellerdaten | LICEFA GmbH & Co.KG<br>Lemgoer Strasse 11<br>DE-32108 Bad Salzuflen<br>www.licefa.de |
| Länge | 550 mm |
| Breite | 350 mm |

| | |
|---|---|
| Höhe | 55 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Länge (Vertiefung) | 255 mm |
| Breite (Vertiefung) | 135 mm |
| Höhe (Vertiefung) | 50 mm |
| Anzahl der Vertiefungen | 4 |
| Farbe | schwarz |
| Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp) | dissipativ >1 x $10^4$ - <1 x $10^{11}$ Ohm |
| Material Lagerkästen | Kunststoff |
| ESD gerecht | ja |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Länge (Vertiefung) | Breite (Vertiefung) | Höhe (Vertiefung) | Anzahl der Vertiefungen |
|---|---|---|---|---|
| WL85666 | 26 mm | 18 mm | 15 mm | 208 |
| WL85658 | 50 mm | 31 mm | 10 mm | 78 |
| WL85635 | 57 mm | 30 mm | 7 mm | 40 |
| WL85648 | 59 mm | 51 mm | 34 mm | 24 |
| WL85636 | 63 mm | 21 mm | 7 mm | 60 |
| WL85649 | 77 mm | 59 mm | 34 mm | 20 |
| WL85653 | 85 mm | 65 mm | 17 mm | 21 |
| WL85654 | 94 mm | 65 mm | 35 mm | 21 |
| WL85655 | 107 mm | 47 mm | 22 mm | 27 |
| WL85659 | 112 mm | 106 mm | 35 mm | 12 |
| WL85646 | 135 mm | 50 mm | 10 mm | 50 |
| WL85647 | 145 mm | 15 mm | 10 mm | 42 |
| WL85633 | 154 mm | 80 mm | 37 mm | 12 |
| WL85632 | 170 mm | 155 mm | 36 mm | 6 |
| WL85656 | 224 mm | 90 mm | 20 mm | 7 |
| WL85693 | 238 mm | 102 mm | 52 mm | 6 |
| **WL85638** | **255 mm** | **135 mm** | **50 mm** | **4** |
| WL85631 | 278 mm | 233 mm | 36 mm | 2 |
| WL85639 | 295 mm | 155 mm | 55 mm | 3 |