ESD Einlage für Eurokasten 1 und 2, 20 Vertiefungen, 352 x 252 x 17 mm

Entdecken Sie die ESD-Einlage von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu, die speziell für die sichere Elektronikfertigung entwickelt wurde. Diese Einlage mit der Artikelnummer 2426079 bietet optimalen Schutz für empfindliche Bauteile dank ihres ableitfähigen Polystyrol-Materials. Mit einem Leitwert von dissipativ >1 x 10^4 bis <1 x 10^{11} Ohm gewährleistet sie zuverlässigen ESD-Schutz. Die Einlage ist in elegantem Schwarz gehalten und misst 352 x 252 x 17 mm, was sie perfekt für Eurokästen der Größen 1 und 2 macht.

Die 20 Vertiefungen mit einem Durchmesser von 50 x 15 mm bieten ausreichend Platz für die sichere Aufbewahrung und Organisation Ihrer Komponenten. Eine praktische Griffmulde erleichtert das Handling und den Transport. Diese ESD-Einlage ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf Sicherheit und Ordnung in der Elektronikfertigung legen. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und schützen Sie Ihre sensiblen Bauteile effektiv.
• Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
• Leitwert: (dissipativ >1 x 10^4 bis <1 x 10^{11} Ohm)
• Farbe: Schwarz
• Außenmaße: 352 x 252 x 17 (L x B x H)
• Vertiefungen: 20, Durchmesser 50 x 15 mm
• Griffmulde
• passend für Eurokästen 1 und 2
[https://weidinger.canto.de/direct/document/l79bsi6e292mf83d34dk094511/ul-dTJ-AomfRhlQgPCuPbFN0psU/original?content-type=application%2Fpdf&name=Licefa-ESD-Schutzverpackungen.pdf|Laden Sie hier den kompletten ESD-Katalog von Licefa]

Artikel-Nr.	**WL85671**
Alternative Artikelbezeichnung	T2-73-6-10
Hersteller	LICEFA
Hersteller-Artikel-Nr.	2426079
GPSR Herstellerdaten	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Länge	352 mm
Breite	252 mm
Höhe	17 mm
Verkaufseinheit	1 Stück

Inhaltseinheit	1 Stück
Durchmesser (Vertiefung)	50 mm
Höhe (Vertiefung)	15 mm
Anzahl der Vertiefungen	20
Farbe	schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Material Lagerkästen	Kunststoff
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Anzahl der Vertiefungen	Durchmesser (Vertiefung)	Höhe (Vertiefung)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	**20**	**50 mm**	**15 mm**
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm