

## ESD Einlage für Eurokasten 1 und 2, 320 Vertiefungen, 352 x 252 x 20 mm

Entdecken Sie die ESD-Einlage von Licefa, erhältlich auf [Weidinger.eu](http://Weidinger.eu), die speziell für die Elektronikfertigung entwickelt wurde. Diese Einlage bietet optimalen Schutz für empfindliche Bauteile dank ihres ableitfähigen Polystyrol-Materials. Mit einem Leitwert von dissipativ  $>1 \times 10^4$  bis  $<1 \times 10^{11}$  Ohm gewährleistet sie zuverlässigen ESD-Schutz. Die Einlage ist in elegantem Schwarz gehalten und misst 352 x 252 x 20 mm, was sie perfekt für Eurokästen der Größen 1 und 2 macht.

Die 320 Vertiefungen mit einem Durchmesser von 7 x 15 mm bieten ausreichend Platz für die sichere Aufbewahrung kleiner Komponenten. Eine praktische Griffmulde erleichtert das Handling, während die Wendestapelung eine platzsparende Lagerung ermöglicht. Diese ESD-Einlage, Artikelnummer 2426085, ist die ideale Lösung für eine sichere und effiziente Organisation in der Elektronikfertigung. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und schützen Sie Ihre Bauteile effektiv vor elektrostatischen Entladungen.

- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
- Leitwert: (dissipativ  $>1 \times 10^4$  bis  $<1 \times 10^{11}$  Ohm)
- Farbe: Schwarz
- Außenmaße: 352 x 252 x 20 (L x B x H)
- Vertiefungen: 320, Durchmesser 7 x 15 mm
- Griffmulde
- Wendestapelung
- passend für Eurokästen 1 und 2

[<https://weidinger.canto.de/direct/document/l79bsi6e292mf83d34dk094511/ul-dTJ-AomfRhIQgPCuPbFN0psU/original?content-type=application%2Fpdf&name=Licefa-ESD-Schutzverpackungen.pdf>] Laden Sie hier den kompletten ESD-Katalog von Licefa]

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>             | <b>WL85674</b>                                                                                                          |
| Alternative Artikelbezeichnung | T2-76-6-10                                                                                                              |
| Hersteller                     | LICEFA                                                                                                                  |
| Hersteller-Artikel-Nr.         | 2426085                                                                                                                 |
| GPSR Herstellerdaten           | LICEFA GmbH & Co.KG<br>Lemgoer Strasse 11<br>DE-32108 Bad Salzuflen<br><a href="http://www.liceфа.de">www.liceфа.de</a> |
| Länge                          | 352 mm                                                                                                                  |
| Breite                         | 252 mm                                                                                                                  |
| Höhe                           | 20 mm                                                                                                                   |

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Verkaufseinheit                       | 1 Stück                                               |
| Inhaltseinheit                        | 1 Stück                                               |
| Durchmesser (Vertiefung)              | 7 mm                                                  |
| Höhe (Vertiefung)                     | 15 mm                                                 |
| Anzahl der Vertiefungen               | 320                                                   |
| Farbe                                 | schwarz                                               |
| Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp) | dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm |
| Material Lagerkästen                  | Kunststoff                                            |
| ESD gerecht                           | ja                                                    |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.    | Anzahl der Vertiefungen | Durchmesser (Vertiefung) | Höhe (Vertiefung) |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| WL85673        | 6                       | 85 mm                    | 15 mm             |
| WL85672        | 12                      | 67 mm                    | 15 mm             |
| WL85671        | 20                      | 50 mm                    | 15 mm             |
| WL85690        | 35                      | 35 mm                    | 30 mm             |
| WL85642        | 35                      | 35 mm                    | 37 mm             |
| WL85669        | 35                      | 35,5 mm                  | 15 mm             |
| WL85670        | 35                      | 37,5 mm                  | 6 mm              |
| WL85677        | 48                      | 16 mm                    | 15 mm             |
| WL85640        | 50                      | 22 mm                    | 20 mm             |
| WL85668        | 56                      | 30 mm                    | 15 mm             |
| WL85676        | 70                      | 15 mm                    | 40 mm             |
| WL85678        | 80                      | 17 mm                    | 14 mm             |
| <b>WL85674</b> | <b>320</b>              | <b>7 mm</b>              | <b>15 mm</b>      |