

ESD Einlage für Eurokasten 1 und 2, 48 Vertiefungen, 352 x 252 x 17 mm

Entdecken Sie die hochwertige ESD-Einlage von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu, die speziell für die Elektronikfertigung entwickelt wurde. Diese Einlage mit den Maßen 352 x 252 x 17 mm bietet 48 Vertiefungen mit einem Durchmesser von 16 x 15 mm, ideal für die sichere Aufbewahrung empfindlicher Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polystyrol (PS), gewährleistet sie einen Leitwert im dissipativen Bereich von $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm, was optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung bietet. Die schwarze Einlage passt perfekt in Eurokästen der Größen 1 und 2 und ist mit einer praktischen Griffmulde ausgestattet, die das Handling erleichtert. Mit der Artikelnummer 2426092 ist dieses Zubehör ein unverzichtbarer Bestandteil für jede Elektronikfertigung, die Wert auf Sicherheit und Effizienz legt. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse mit dieser durchdachten Lösung.

- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
- Leitwert: (dissipativ $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Farbe: Schwarz
- Außenmaße: 352 x 252 x 17 (L x B x H)
- Vertiefungen: 48, Durchmesser 16 x 15 mm
- Griffmulde
- passend für Eurokästen 1 und 2

[<https://weidinger.canto.de/direct/document/l79bsi6e292mf83d34dk094511/ul-dTJ-AomfRhlQgPCuPbFN0psU/original?content-type=application%2Fpdf&name=Licefa-ESD-Schutzverpackungen.pdf>] Laden Sie hier den kompletten ESD-Katalog von Licefa]

Artikel-Nr.	WL85677
Alternative Artikelbezeichnung	T2-81-6-10
Hersteller	LICEFA
Hersteller-Artikel-Nr.	2426092
GPSR Herstellerdaten	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Länge	352 mm
Breite	252 mm
Höhe	17 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Durchmesser (Vertiefung)	16 mm

Höhe (Vertiefung)	15 mm
Anzahl der Vertiefungen	48
Farbe	schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Material Lagerkästen	Kunststoff
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Anzahl der Vertiefungen	Durchmesser (Vertiefung)	Höhe (Vertiefung)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85677	48	16 mm	15 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm