

## ZeroSmog Guard Light Kit Lötrauchabsaugung, 74W, 230V, mit Schlauch & ALFA-Düse, Einzelplatz-Filtereinheit

---



Mit dem Weller ZeroSmog Guard, der leisesten Filtereinheit auf dem Markt, können Sie beruhigt durchatmen. Dieses erstklassige Filtergerät sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsplatz sauber, leise und frisch bleibt. Dank seines kompakten Designs lässt es sich leicht unter der Werkbank verstauen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Hier steht Ihre Gesundheit an erster Stelle. Sie können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und in einer leisen Umgebung arbeiten ohne sich um die Luftqualität sorgen zu müssen. Mit dieser effizienten und zuverlässigen Lösung zur Lötrauchabsaugung verbessern Sie Ihre Arbeitsumgebung und schützen Ihr Wohlbefinden.

Weniger anzeigen

- Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filterung von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).
- Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.

- Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.
- Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.
- Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.
- Einsteiger Einzelplatz-Filtereinheit für 1 Anwender, Set mit Zubehör
- 74 W, 230 V
- Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- Hochwirksame Partikel- und Gasfiltration
- Geruchsbeseitigung beim Löten
- Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes Gebläse
- Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
- ESD-sicher
- Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL86209</b>
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	FT91024699
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge mit Verpackung	590 mm
Breite mit Verpackung	410 mm
Höhe mit Verpackung	610 mm
Lieferumfang	ZeroSmog Guard Light - 230 V, 1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle), 5 x ePM1-75 % Vorfilter, 1 x ALFA-Düse, 1 x OF15-Schlauch, 1 x Tischklemme
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	74 W
Spannung	220 – 240 V
Unterdruck (max.)	2700 Pa
Fördermenge	100 m <sup>3</sup> /h
Schallpegel	65 – 70 dBA
Volumenstrom (max.)	100 m <sup>3</sup> /h
Filterart	Hauptfilter, Vorfilter

ESD gerecht

ja

