

ZeroSmog Guard 2 Kit 2 Lötrauchabsaugung, 142W, 230V, mit Schläuchen, Absperrventil & ALFA-Düsen, Dual-Filtereinheit



Mit dem Weller ZeroSmog Guard, der leisesten Filtereinheit auf dem Markt, können Sie beruhigt durchatmen. Dieses erstklassige Filtergerät sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsplatz sauber, leise und frisch bleibt. Dank seines kompakten Designs lässt es sich leicht unter der Werkbank verstauen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Hier steht Ihre Gesundheit an erster Stelle. Sie können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und in einer leisen Umgebung arbeiten ohne sich um die Luftqualität sorgen zu müssen. Mit dieser effizienten und zuverlässigen Lösung zur Lötrauchabsaugung verbessern Sie Ihre Arbeitsumgebung und schützen Ihr Wohlbefinden.

- Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filterung von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle und Kaliumpermanganat).
- Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.

- Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.
- Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch 2 Personen.
- Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.
- Überwachung des Filterzustands, um einen rechtzeitigen Austausch zu gewährleisten, da ein voller Filter die Luft nicht wirksam reinigen kann.
- Filtereinheit für 2 Anwender
- 142 W, 230 V
- Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
- Geruchsbeseitigung beim Löten
- Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch • leistungsstarkes GebläseHohe Durchflussrate zur Erfassung des gesamten Rauchs
- Filterzustandsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel
- Helle Leuchte zeigt den Status der Absaugung an
- Leise - niedrigster Geräuschpegel auf dem Markt für eine Absaugung mit 2 • Arbeitsplätzen - weniger als 55 dB
- Einfacher Wechsel von Haupt- und Vorfilter
- Geringer Wartungsaufwand
- Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
- ESD-sicher
- Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

Artikel-Nr.	WL86211
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	FT91026699
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge mit Verpackung	820 mm
Breite mit Verpackung	490 mm
Höhe mit Verpackung	590 mm
Lieferumfang	ZeroSmog Guard 2 - 230 V, 1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle + Kaliumpermanganat), 5 x Vorfilter, 2 x ALFA-Düse, 2 x Schlauch OF10, 2 x WFV-Absperrventil, 2 x 3 m flexibler Schlauch
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Inkl. Batterie	nein
Leistung	142 W
Spannung	220 – 240 V
Unterdruck (max.)	2250 Pa
Fördermenge	200 m ³ /h
Schallpegel	65 – 70 dBA
Volumenstrom (max.)	200 m ³ /h
Filterart	Hauptfilter, Vorfilter
ESD gerecht	ja