

WT2022M 2-Kanal Mikro Lötset, WT2M, 150 W, 230 V



Entdecken Sie die Lötstation WT 2M, Ihr ultimativer Partner für Spitzenleistungen. Mit extrem kurzen Aufheiz- und Erholzeiten erledigt sie alle Lötaufgaben mühelos. Kein Jonglieren mit Werkzeugen oder Leistungseinbußen mehr - nur zuverlässige Vielseitigkeit und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Entscheiden Sie sich für sorgenfreie Präzision und unaufhaltsame Produktivität. Entscheiden Sie sich für eine Weller WT Lötstation.

- 2-Kanal-Mikrolötkit (150 W) für Mikro- und Standardlötaufgaben.
- inkl. WTMP MS Micro Lötpencil und WTPP MS Nano/Pico Lötpencil mit aktiver (Cartridge) Spitzentechnologie
- RTM und RTP Spitzenfamilie mit kürzesten Aufheizzeiten
- Hohe Produktivität
- Intuitive Bedienung durch übersichtliche Menüstruktur
- Geringer Platzbedarf durch Stapelbarkeit
- Grafisches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Hohe Leistung und Funktionalität - viele Werkzeuge anschließbar
- Gehäusedeckel als Ablage nutzbar

- AUS-Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset
- Stapelbare Einheiten
- Anschließbar an ZeroSmog Lötrauchabsaugung

Artikel-Nr.	WL86220
Modell	WT 2022M
Modelllinie	WT Line
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053461699
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge mit Verpackung	398 mm
Breite mit Verpackung	297 mm
Höhe mit Verpackung	289 mm
Lieferumfang	WT2M Versorgungseinheit, 230 V; WTMP MS Mikro LötKolben, 40 W, 12 V; RTM 013 S MS Mikro Lötspitze; WSR 205 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion; WTPP MS Nano/Pico LötKolben, 40 W, 12 V; RTP 004 S MS Nano/Pico Lötspitze; WSR 205 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Leistung	150 W
Spannung	230 V
Sicherung	0,8 A
Temperaturbereich °C	100 – 450 °C
Temperaturbereich °F	150 – 850 °F
Temperaturgenauigkeit °C	±9 °C
Station (Typ)	Lötstation
Temperaturstabilität °C	±2 °C
ESD gerecht	ja