

## ESD-Ablageständer DTS für DT530

---



Der DTS-Ständer funktioniert ausschließlich mit dem abgewinkelten Entlötkolben DT530 und den Steuergeräten DDE und DME.

Merkmale:

- Effiziente Wartungslösungen: Der Ständer und die Schnellwechselfilter machen die Wartung einfacher und sicherer - für einen reibungslosen und sicheren Betrieb.
- Intelligentes Wärmemanagement erkennt automatisch das Werkzeug im Ständer und senkt die Spitzentemperatur unter den Löttemperaturpunkt. Die Hibernation-Funktion unterbricht die Stromzufuhr, um Oxidation zu verhindern. Dadurch wird die Lebensdauer der Lötspitze bis zu 5 Mal länger.
- Der Spitzenreiniger mit Messingwolle sowie der Spritzschutz und die Antisplash-Membran halten den Arbeitsbereich sauber und frei von Lotpartikeln. Der Ständer ermöglicht die Aufbewahrung von bis zu vier Spitzen mit Hilfe des Spitzenhalters.
- Die Position des Werkzeughalters lässt sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen, und der Kabelsammler wurde für eine perfekte Bewegungsanpassung und zum Fernhalten von Kabeln vom Arbeitsbereich entwickelt.

---

Products for the electronic industry



<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL86677</b>
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DT-SB
Länge	340 mm
Breite	160 mm
Höhe	120 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
ESD gerecht	ja