

ESD-Tischwagen, Stahlblech-Wannen, Ladefläche 1.000 x 600 mm



Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, ebenfalls elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

- Gesamttragkraft (kg): 600
- Ladeflächenlänge (mm): 1000
- Ladeflächenbreite (mm): 600
- Etagenhöhen (mm): 270, 900
- Gesamtlänge (mm): 1197

- Gesamtbreite (mm): 609
- Gesamthöhe (mm): 900
- Tragkraft Etage (kg): 200
- Bereifung: TPE-ESD
- Radgröße (mm): 200 x 40

Artikel-Nr.	WL86990
Hersteller	FETRA
Hersteller-Artikel-Nr.	9401W
GPSR Herstellerdaten	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Länge	1197 mm
Höhe	900 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	dunkelgrau
Inkl. Batterie	nein
Art des Transportgeräts	Tischwagen
Tragkraft	600 kg
Bereifung	TPE
Länge der Ladefläche	1000 mm
Breite der Ladefläche	600 mm
ESD gerecht	ja