

ESD-Lötstation ALE250 mit automatischer Drahtzufuhr, 230 V



Ideal für Lötprozesse, die eine hohe Produktivität erfordern.

Sie enthält das JBC Most Efficient Soldering System.

Diese Station wird geliefert mit:

- Die neue Version des Lötkolbens ALE250 mit automatischer Zuführung, die sich durch eine dynamische Werkzeugeinstellung auszeichnet und ideal zum Erreichen verschiedener Lötstellen ist. Sie arbeitet mit den Kartuschen C250, C250E und C245L.
- GALE10V führt Lötdraht mit einem Durchmesser von Ø1 mm zu und ist mit Lötdrähten von Ø 0,4 mm bis Ø 1,8 mm kompatibel, wenn das entsprechende Lötdrahtführungsset verwendet wird. Sie ist mit einer Lötdrahtperforation ausgestattet, die einen besseren Fluss des

Flussmittels und eine bessere Ausgasung ermöglicht, wodurch Überstände und

Products for the electronic industry



Fremdkörper (FOD) vermieden werden.

Diese Station kann eine Lotspule von bis zu 2 kg / 4.40 lb aufnehmen.

- 3 verschiedene Arbeitsmodi: Kontinuierlicher Modus, diskontinuierlicher Modus und Programmbetrieb, der die Konfiguration der Geschwindigkeit und Länge des dosierten Drahtes ermöglicht.
- Konnektivität: Datendownload, Fernsteuerung für Rückverfolgbarkeit und Software-Updates.
- Nennleistung: 180 W
- Spitzenleistung: 150 W
- Temperaturbereich: 90°C - 450°C
- Stabilität der Leerlauftemperatur: $\pm 1,5$ °C
- Temperaturgenauigkeit: ± 3 %
- Lötdrahtdurchmesser: 1.0 mm
- max. Drahtlänge: 250mm
- min. Drahtlänge: 0,5mm

Artikel-Nr.	WL87223
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	ALE-210VB
Länge	235 mm
Breite	170 mm
Höhe	112 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
ESD gerecht	ja