

Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 8 x 30 mm



Impaktor-Steckschlüsseinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 3/8" Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Für Außensechskantschrauben und -mutter.

- Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8" Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungstift und Sicherungsring

maschinenbetätigter Werkzeuge

Artikel-Nr.	WL88364
Modell	8790 B Impaktor
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05005500001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Länge	97 mm
Breite	43 mm
Höhe	20 mm
Länge mit Verpackung	97 mm
Breite mit Verpackung	43 mm
Höhe mit Verpackung	20 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	8790 B
VDE	nein
Schraubenart	Sechskant
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	30 mm
Schlüsselweite	8 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL88390	1"
WL88382	1/2"
WL88378	1/4"
WL88386	3/4"
WL88380	3/8"
WL88384	5/8"
WL88379	5/16"

Products for the electronic industry



WL88388	7/8"
WL88381	7/16"
WL88364	8 mm
WL88383	9/16"
WL88365	10 mm
WL88366	11 mm
WL88385	11/16"
WL88367	12 mm
WL88368	13 mm
WL88387	13/16"
WL88369	14 mm
WL88370	15 mm
WL88389	15/16"
WL88371	16 mm
WL88372	17 mm
WL88373	18 mm
WL88374	19 mm
WL88375	21 mm
WL88376	22 mm
WL88377	24 mm

