# Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 4 x 45 mm




VDE 1/4" Bitnuss mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben für besonders komfortables Schrauben durch reduzierte Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

- Für Innensechskantschrauben
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 1/4" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht

| **Artikel-Nr.** | **WL88427** |
|---|---|
| Modell | 8740 A VDE HF Zyklop |
| Hersteller | WERA |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 05005901001 |
| GPSR Herstellerdaten | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg |

| | |
|---|---|
| | www.wera.de |
| Länge | 153 mm |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Länge mit Verpackung | 153 mm |
| Breite mit Verpackung | 120 mm |
| Höhe mit Verpackung | 18 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| VDE | ja |
| ESD gerecht | nein |
| Werkzeuglänge | 45 mm |
| Schlüsselweite | 4 mm |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schlüsselweite |
|---|---|
| WL88426 | 3 mm |
| **WL88427** | **4 mm** |
| WL88428 | 5 mm |
| WL88429 | 6 mm |
| WL88430 | 8 mm |