

## Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 5 x 45 mm

VDE 1/4" Bitnuss mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben für besonders komfortables Schrauben durch reduzierte Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

- Für Innensechskantschrauben
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 1/4" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht

Artikel-Nr.	<b>WL88428</b>
Modell	8740 A VDE HF Zyklus
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05005902001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Länge	153 mm
Breite	120 mm
Höhe	18 mm
Länge mit Verpackung	153 mm
Breite mit Verpackung	120 mm
Höhe mit Verpackung	18 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein

VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	45 mm
Schlüsselweite	5 mm

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL88426	3 mm
WL88427	4 mm
<b>WL88428</b>	<b>5 mm</b>
WL88429	6 mm
WL88430	8 mm