

## Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 40 x 36 mm



VDE 1/4" Bitnuss mit Haltefunktion für TORX® Schrauben für besonders komfortables Schrauben durch reduzierte Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationssschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

- Für Innen TORX® Schrauben
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 1/4" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL88437                                        |
| Modell                 | 8767 A VDE HF TORX® Zyklus                     |
| Hersteller             | WERA                                           |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 05005926001                                    |
| GPSR Herstellerdaten   | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25 |

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
www.wera.de

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 153 mm  |
| Breite                | 120 mm  |
| Höhe                  | 18 mm   |
| Länge mit Verpackung  | 153 mm  |
| Breite mit Verpackung | 120 mm  |
| Höhe mit Verpackung   | 18 mm   |
| Verkaufseinheit       | 1 Stück |
| Inhaltseinheit        | 1 Stück |
| VDE                   | ja      |
| Schraubenart          | TX40    |
| ESD gerecht           | nein    |
| Werkzeuglänge         | 36 mm   |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.    | Schraubenart |
|----------------|--------------|
| WL88431        | TX10         |
| WL88432        | TX15         |
| WL88433        | TX20         |
| WL88434        | TX25         |
| WL88435        | TX27         |
| WL88436        | TX30         |
| <b>WL88437</b> | <b>TX40</b>  |