

## BDC-Bit für Schlitzschrauben, 1,2 x 6,5 x 25 mm



Bits für Schlitzschrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

- Für Schlitzschrauben
- Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL89553                                                                                        |
| Modell                 | 800/1 BDC                                                                                      |
| Hersteller             | WERA                                                                                           |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 05056176001                                                                                    |
| GPSR Herstellerdaten   | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Länge                  | 25 mm                                                                                          |
| Breite                 | 7 mm                                                                                           |
| Höhe                   | 7 mm                                                                                           |
| Länge mit Verpackung   | 58 mm                                                                                          |
| Breite mit Verpackung  | 34 mm                                                                                          |
| Höhe mit Verpackung    | 15 mm                                                                                          |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit  | 1 Stück |
| Inkl. Batterie  | nein    |
| Bit-Länge       | 25 mm   |
| VDE             | nein    |
| ESD gerecht     | nein    |
| Klingenbreite   | 6,5 mm  |
| Klingendicke    | 1,2 mm  |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.    | Klingenbreite x Klingendicke |
|----------------|------------------------------|
| WL89551        | 5,5 mm x 0,8 mm              |
| WL89552        | 5,5 mm x 1 mm                |
| <b>WL89553</b> | <b>6,5 mm x 1,2 mm</b>       |

