TORX®-Bit mit Haltefunktion, TX 40 x 50 mm



Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Die von Wera entwickelten TORX® HF (HF = Haltefunktion) Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten! Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Artikel-Nr.	**WL89931**
Modell	867/4 TORX® HF
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05060511001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Länge	50 mm
Breite	6 mm
Höhe	6 mm
Länge mit Verpackung	58 mm
Breite mit Verpackung	34 mm
Höhe mit Verpackung	15 mm
Verkaufseinheit	1 Stück

Inhaltseinheit	1 Stück
Bit-Länge	50 mm
VDE	nein
Schraubenart	TX40
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schraubenart
WL89925	TX08
WL89926	TX10
WL89927	TX15
WL89928	TX20
WL89929	TX25
WL89930	TX30
WL89931	**TX40**