

Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,50 x 3 x 50 mm



Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

- Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Artikel-Nr.	WL90664
Modell	2035
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05117995001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Länge	147 mm
Breite	13 mm
Höhe	13 mm
Länge mit Verpackung	244 mm
Breite mit Verpackung	82 mm
Höhe mit Verpackung	24 mm
Verkaufseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Klingenlänge	50 mm
Klingenbreite	3 mm
Klingendicke	0,5 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite	Klingendicke
WL90659	40 mm	0,8 mm	0,16 mm
WL90660	40 mm	1 mm	0,18 mm
WL90661	40 mm	1,2 mm	0,2 mm
WL90666	40 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL90667	40 mm	1,5 mm	0,23 mm
WL90662	40 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL90670	40 mm	2 mm	0,4 mm
WL90665	40 mm	2,5 mm	0,35 mm
WL90675	50 mm	2 mm	0,3 mm
WL90663	50 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL90664	50 mm	3 mm	0,5 mm
WL90668	60 mm	1,5 mm	0,23 mm
WL90669	60 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL34550	60 mm	2 mm	0,4 mm
WL90672	80 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL73902	80 mm	3 mm	0,5 mm
WL90673	80 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL90674	80 mm	4 mm	0,8 mm
WL90671	100 mm	2 mm	0,4 mm