

## Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm



Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb. Hochwertige und robuste matt-schwarz verchromte Oberfläche. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwingeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsselinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.

- Hochwertige und robuste matt-schwarz verchromte Oberfläche
- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links-/Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°

Artikel-Nr.	WL90912
Modell	8000 A Black Edition Zyklon Speed
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05135880001

Products for the electronic industry



## GPSR Herstellerdaten

WERA Werkzeuge GmbH  
Korzerter Strasse 21-25  
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
[www.wera.de](http://www.wera.de)

Länge	155 mm
Breite	60 mm
Höhe	30 mm
Länge mit Verpackung	155 mm
Breite mit Verpackung	60 mm
Höhe mit Verpackung	30 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Antriebsgröße	1/4"