

Universalhalter mit starkem Sprenging, 1/4" x 50 mm

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. Der besonders starke Sprenging garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der besonders starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

- Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Edelstahlhülse, Sprenging und starkem Dauermagnet
- 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Starker Sprenging für optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
- Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest

Artikel-Nr.	WL91117
Modell	899/4/1 S
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05160976001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Länge	50 mm
Breite	10 mm
Höhe	10 mm
Länge mit Verpackung	59 mm
Breite mit Verpackung	38 mm
Höhe mit Verpackung	23 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	50 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeu glänge
WL91117	50 mm
WL91115	75 mm
WL91118	100 mm
WL91119	200 mm
WL91120	300 mm