Universalhalter mit starkem Sprengring, 1/4" x 200 mm



Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. Der besonders starke Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der besonders starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

- Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
- 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Starker Sprengring für optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
- Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest

Artikel-Nr.	**WL91119**
Modell	899/4/1 S

Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05160979001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Länge	260 mm
Breite	50 mm
Höhe	10 mm
Länge mit Verpackung	260 mm
Breite mit Verpackung	50 mm
Höhe mit Verpackung	10 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	200 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL91117	50 mm
WL91115	75 mm
WL91118	100 mm
WL91119	**200 mm**
WL91120	300 mm