

Rework Station DMPSE-2QD inkl. 4 Handstücken, 230 V, 200 W



Die mit einem MSE-Modul ausgestattete DMPSE-Station gewährleistet dank ihres leistungsstarken Absaugsystems eine effiziente und präzise Entlötung. Sie eignet sich perfekt für präzises Löten, SMD-Rework und die Bearbeitung von Hochleistungsanwendungen und ermöglicht ein effizientes Entlöten von Durchsteckkomponenten.

Sie garantiert eine außergewöhnliche Lötqualität mit dem JBC Most Efficient Soldering System, während das intelligente Wärmemanagement die Lebensdauer der Lötspitze verlängert und den Energieverbrauch senkt.

Im Lieferumfang enthalten:

- DME 4-Tool-Steuereinheit, die bis zu 4 Werkzeuge gleichzeitig steuert und mit 13 verschiedenen JBC-Werkzeugen vollständig kompatibel ist und bis zu 150 W pro Werkzeug liefert.
- Präzisionsgriff T210, Allzweckgriff T245, verstellbare Mikropinzette AM120 und EntlötKolben DR560.

- MSE-Elektro-Entlötmodul mit außergewöhnlicher Saugkraft für einen vollständigen Entlötvorgang.

DME-Steuereinheit

Nennleistung: 200 W

Spitzenleistung: 150 W pro Werkzeug

Wählbare Temperatur: 90 bis 450 °C / 190 bis 840 °F

Temperaturstabilität im Leerlauf (ruhende Luft): $\pm 1,5$ °C / ± 3 °F / Erfüllt und übertrifft IPC J-STD-001F

Temperaturgenauigkeit: ± 3 % (unter Verwendung einer Referenzkartusche)

Temperaturanpassung: ± 50 °C / ± 90 °F über das Einstellungs Menü der Station

Spannung/Widerstand zwischen Spitze und Masse: Erfüllt und übertrifft ANSI/ESD S20.20 und IPC J-STD-001F

Umgebungstemperatur im Betrieb: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Anschlüsse

USB-A:

Firmware-Update,

Grafiken und Profile,

Dino-Lite USB-Mikroskop

(Modelle AM2011, AM2111)

USB-B:

PC-Kommunikation

RJ12:

Absaugvorrichtung/Peripheriegeräte/Roboter

MSE-Modul

Leistung: 42 W

Vakuum: 85 % / 640 mmHg / 25,4 inHg

Durchflussrate: 35 SLPM

Umgebungstemperatur: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Pedalanschluss: Ja

Entspricht den CE-Normen

ESD-sicher

Gewicht und Abmessungen

Steuereinheit

232 x 148 x 120 mm / 10,58 kg.

9,13 x 5,83 x 4,72 in / 23,31 lb.

Verpackung

495 x 415 x 395 mm / 16,08 kg.

19,49 x 16,34 x 15,55 in / 35,44 lb.

Artikel-Nr.	WL92422
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DMPSE-2QD
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge	232 mm
Breite	120 mm
Höhe	148 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Leistung	150 W
Nennleistung	200 W
Spannung	230 V
Temperaturbereich °C	90 – 450 °C
Temperaturgenauigkeit °C	± 3 %
Station (Typ)	Entlötstation, Lötstation
Temperaturstabilität °C	±1.5 °C
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
ESD gerecht	ja