

Lötdraht Sn99Ag0,3Cu0,7, 1,0 mm, Flussmitteltyp 3064, bleifrei, 1kg



Der Lötdraht von Tamura Elsold mit der bleifreien Legierung Sn99Ag0,3Cu0,7 eignet sich ideal für anspruchsvolle Lötarbeiten in der Elektronikfertigung, Wartung und Reparatur. Die hochwertige Zinn-Silber-Kupfer-Legierung sorgt für zuverlässige, elektrisch leitfähige und mechanisch belastbare Lötverbindungen. Dank des integrierten Flussmitteltyps 3064 lassen sich selbst schwer benetzbare Oberflächen wie Nickel, Messing oder Bronze sicher und sauber verlöten.

Mit einem Drahtdurchmesser von 1,0 mm bietet der Lötdraht eine optimale Dosierung für Handlötarbeiten und Reparaturanwendungen. Das enthaltene Flussmittel der Klasse ROM1 (F-SW26) gewährleistet eine ausgezeichnete Benetzung und unterstützt die Bildung sauberer, langlebiger Lötstellen. Durch die bleifreie Ausführung erfüllt das Lot moderne Umwelt- und Fertigungsanforderungen und eignet sich für den professionellen Einsatz in der Elektronikproduktion.

- Bleifreier Lötdraht mit Sn99Ag0,3Cu0,7-Legierung
- 1,0 mm Drahtdurchmesser für präzise Dosierung
- Flussmitteltyp 3064 für optimale Benetzung
- Auch für Nickel, Messing und Bronze geeignet
- ROM1 / F-SW26 Flussmittelklassifizierung
- Zuverlässige elektrische und mechanische Verbindungen
- Ideal für Elektronikfertigung, Reparatur und Service
- 1 kg Spule für professionellen Dauereinsatz

Artikel-Nr.	WL93261
Modell	Flussmitteltyp 3064 (bleifrei)
Hersteller	TAMURA ELSOLD
Hersteller-Artikel-Nr.	RÖLOT0093
GPSR Herstellerdaten	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Detail Inhaltseinheit	1 kg
Inkl. Batterie	nein
Flussmittelklasse	1.1.2, F-SW26, ROM1
Legierung	Sn99Ag0,3Cu0,7
Flussmitteltyp	3064
Flussmittelanteil	3,3 %
Klassifizierung	• ROM1 • 1.1.2 • F-SW26
Drahtdurchmesser	1 mm
Legierung	Sn99Ag0,3Cu0,7
Bleifrei/Bleihaltig	bleifrei
ESD gerecht	nein