Reinraumtupfer langer Schaft, 163 mm, Polyester-Gestrick, Reinraumkl. ISO 5, 100 Stück

Dieser Polyester Cleanroom Tupfer wurde für Reinigungsanforderungen in kontrollierten Reinraumumgebungen entwickelt. Durch den Polyester-Strickkopf und den Polypropylen-Schaft eignet sich dieser Tupfer besonders für Anwendungen wie das Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und Lösungen, sowie für die Reinigung von tief liegenden Bereichen und Verbindungen.

Das Paddelspitzen-Design in Kombination mit dem langen zylindrischen Schaft ermöglicht die Reinigung von Bereichen, die mit herkömmlichen Tupfern schwer erreichbar sind, wie z. B. O-Ring-Nuten, Rohre und Vertiefungen.

Abmessungen des Tupfers
- Gesamtlänge: 163 mm
- Spitzenlänge: 17 mm

• Spitzendurchmesser: 7 mm
• Schaftdurchmesser: 3 mm

Anwendungsbereiche
• Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und Lösungen
• Reinigung von tief liegenden Bereichen und Vertiefungen
• Reinigung von O-Ring-Nuten, Rohren und Verbindungen
• Entfernung von überschüssigem Material und Partikeln
• Aufnahme von feinen Pulvern
• Reinigung von Übergängen und Verbindungsflächen
• Geeignet für Reinraumumgebungen mit definierten Reinheitsanforderungen
• Polyester-Strickkopf mit hoher Aufnahmefähigkeit
• Thermisch gebundene Konstruktion – keine Klebstoffkontamination
• Doppellagiges Polyestergewebe für verbesserte Flüssigkeitsaufnahme und Reinigungsleistung
• Geringe nicht-flüchtige Rückstände (NVR) und niedriger Ionengehalt
• Antistatisches Verhalten durch kontrollierte Materialeigenschaften
• Abriebfestes Design zur Reduzierung von Partikel- und Faserfreisetzung
• 100% Polypropylen-Schaft mit hoher chemischer Beständigkeit
• Langer zylindrischer Schaft für schwer zugängliche Bereiche
• Silikonfreie Verpackung

Artikel-Nr.	**WL93462**
Hersteller	DS SAFETY WEAR
Hersteller-Artikel-Nr.	DPS740
GPSR Herstellerdaten	DS SafetyWear Im Rohnweiher 14 DE-53797 Lohmar www.dssafetywear.de
Verkaufseinheit	1 VPE
Inhaltseinheit	1 VPE
ESD gerecht	nein