

WXS2030 WXHotAir Basic Set 230V F/G, 900W Geregeltes High Power Rework Basic Set



Für die Reparatur moderner Elektronik sind leistungsstarke und präzise geregelte Wärmequellen erforderlich, um mehrschichtige, kupferreiche und empfindliche Leiterplatten zu bearbeiten. Die WXHotAir von Weller liefert bis zu 900 W und ermöglicht so eine stabile und zuverlässige Wärmeübertragung auf komplexen Leiterplatten. Es wurde für die Verwendung mit der WXsmart-Station konzipiert und unterstützt durch hohe Leistung und Rückverfolgbarkeit die professionelle Entwicklung und Fertigung. Dank integrierter Vakuumhandhabung, Thermoelementüberwachung und Wärmeschutz sind sichere, wiederholbare und rückverfolgbare Prozesse gewährleistet.

- Leistungsstarke, modulare Heißluft-Rework-Lösung für die professionelle Elektronikfertigung, -reparatur und -entwicklung
- Das Set enthält die WXsmart Station und das WXHotAir-Modul
- Gleichmäßige Erwärmung ohne mechanische Beanspruchung
- Ideal für Rework, Reparaturen und Wartung

- Integration in die WXsmart-Plattform zur zentralen Steuerung, Rückverfolgbarkeit und modulare Erweiterung
- Platzsparendes, stapelbares Arbeitsplatzdesign für strukturierte und skalierbare Arbeitsumgebungen
- Optionale Windows-Software mit Live-Sensortracking, grafische Temperaturverläufe, Benutzerverwaltung und projektbezogene Datenspeicherung sorgen für maximale Transparenz, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit im gesamten Rework-Prozess und ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse bei gleichzeitig einfacher Bedienung.
- Ideal für den Einsatz in ESD-Schutzzonen Dank antistatischem Design

Artikel-Nr.	WL94032
Modell	WXHotAir
Hersteller	WELLER
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge mit Verpackung	600 mm
Breite mit Verpackung	400 mm
Höhe mit Verpackung	300 mm
Lieferumfang	• WXHotAir Set 230V F/G • WXsmart Versorgungseinheit 230V F/G • WXMTS Mikro-Entlötpinzetten Handstück • WSR 210 Sicherheitsablage für WXMTS / WXUTS • RTWMS 030 K Micro Entlötpinzetten Spitze • RTWPS 002 S X Pico Entlötpinzetten Spitze • WXMPMS MS Handstück für RTMS/RTPS MS TIPS • WSR 208 Sicherheitsablage für WXPP • RTMS 013 S MS Meißel-Spitze 1.3X0.4 • RTPS 004 S MS Meißel-Spitze 0.4X0.2
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Detail Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
RoHS konform	ja
Leistung	900 W
Spannung	230 V
Anheizzeit	15 s
Temperaturbereich °C	50 – 600 °C
Temperaturbereich °F	120 – 1100 °F

Passende Spitzen	NQ, ND, NR, TNR
Temperaturgenauigkeit °C	+/- 30°C
Temperaturgenauigkeit °F	+/- 54°F
Station (Typ)	Heißluftstation
Unterdruck	-0,5 Bar
ESD gerecht	ja