

2-channel soldering/rework station, with 2x MFR-H1-SC2 handpiece



The MFR-2200 Dual Output Series is designed to minimize your training investment, maximize application solutions and increase productivity. This Series is compact and versatile and can be used with either one or two soldering tip, cartridge or tweezers handpiece. A shop air desoldering option is also available as an upgrade kit.

- Die SmartHeat®-Technologie bietet außergewöhnliche Leistung für Anwendungen mit hohem Wärmebedarf
 - Gleichzeitige Einzel- oder Doppelausgänge ermöglichen die Verwendung von einem oder zwei Handstücken
 - Fünf Handstücke für mehr Anwendungslösungen beim Löten verfügbar
 - Entlöten (Nachrüstsatz MX-UK5) und Nacharbeit mit einem System
 - Jedes Handstück verfügt über ein umfassendes Angebot an Kartuschen oder Spitzen für maximale Flexibilität
 - Ergonomische Handstücke für Sicherheit und Komfort des Bedieners
-
- Eingangsspannung: 100 - 240 VAC, geerdeter Stromkreis, 50/60 Hz
 - Nennleistungsaufnahme: 130 W max.
 - Ausgangsleistung: Variabel, 2 x 60 W max.
 - Ausgangsfrequenz: 450 KHz

- Heizverfahren: Induktion, smartHeatR
- Anschlüsse: Zwei Anschlüsse
- Stromversorgung Abm. B x T x H: 120 x 200 x 152,5 mm (4,7" x 7,9" x 6")
- Gewicht des Netzteils: 2,97 kg (6.55 lb)
- Zertifizierung / Kennzeichnung: cTUVus, CE
- Spitze-Erde-Potential: < 2 mV
- Spitze-Erde-Widerstand: < 2 Ohm
- Masse-Erkennung: Dauerhaft
- Oberflächenwiderstand: $10^5 - 10^9$ Ohm
- Stabilität der Leerlauftemperatur: 1,1 °C (2 °F) in ruhender Luft
- Spitzentemperatur-Genauigkeit: Erfüllt oder übertrifft IPC J-STD-001 Standard
- Länge des Netzkabels: 183 cm, 18/3 SJT
- Betriebsumgebungstemperatur: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Gehäusetemperatur: 55 °C (131 °F)
- Handstück Kabellänge (Lötstift): 122 cm (48"), brennfest, ESD-sicher
- Handstück - RF-Stecker (LötKolben): 8-polig rund DIN

item number	WL24469
model	MFR-2211
manufacturer	OKI
manufacturer item number	MFR-2211
order unit	1 piece
content unit	1 piece
typical bleeder resistance	$10^5 - 10^9$ Ohm
power	130 W
voltage	240 V
output power supply unit	2x 60 W
station type	soldering station
ambient operating temperature	10 – 40 °C
length cable	1.83 m
ESD safe	yes