

Heating plate programmable, 240 V / 350°C



The PCT-1000 is a programmable preheater that provides users the ability to increase heat capacity with highly controlled thermal output. The PCT-1000 can be used in a variety of processes including soldering, desoldering, SMD rework operations and, with its added heat capacity, will provide faster production rates while lowering overall process temperatures.

- Erhöht die Wärmekapazität und ermöglicht niedrigere Prozesstemperaturen
- Erhöht den Durchsatz und die Zuverlässigkeit von Löt-, Entlöt- und SMD-Rework-Prozessen
- Programmierbare Vier-Zonen-Einstellungen für Zeit und Temperatur zur Erstellung optimaler Wärmeprofile für unterschiedliche Anwendungsanforderungen
- Speicherung von bis zu fünfzig benutzerdefinierten Profilen für schnelles, einfaches Einrichten
- Vom Benutzer wählbare Steuerung der Heizung an der Quelle (intern) oder am Ziel (extern)
- Kontrollierte Abkühlung verhindert thermische Schocks für PCB und Komponenten
- Systemsicherheitsfunktion schaltet die Heizung automatisch ab, wenn der Lüfter gestoppt wird
- Hocheffizientes Vortex-Heizungsdesign maximiert den Temperaturanstieg für erhöhte Produktivität

- Bitte beachten Sie: Platinenhalter sind separat erhältlich.
- Eingangsspannung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Nennleistung: 1200 W
- Oberflächentemperatur: 25 - 400 °C (77 - 752 °F)
- Heizverfahren: Konvektion
- Luftstrom: 538 l/min (19 cfm)
- Anzeige: LCD, 20 X 4 Anzeigesegmente
- Betriebsmodi: Einstellung, Betrieb, Manuell, Aktive Einstellung
- Größe B x T x H: 203 x 330 x 76 mm (8" x 13" x 3")
- Gewicht: 3,4 kg (7,5 lb)
- Zertifizierung/Kennzeichnung: cTUVus, CE
- Betriebsumgebungstemperatur: 0 - 50 °C (32 - 122°F)
- Lagertemperatur: -10 - 60 °C (14 - 140 °F)
- Länge des Netzkabels: 183 cm, 18/3 SJT

Item no.	WL25118
Model	PCT-1000
Manufacturer	OKI
Manufacturer article no.	PCT-1000
GPSR manufacturer data	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Scope of delivery	Programmable preheater Type K T/C Kit foot switch power cords user manual
Sales unit	1 piece
Content unit	1 piece
Incl. battery	no
Power	1200 W
Rated power	1200 W
Voltage	100 – 240 V
Temperature range °C	25 – 400 °C
Airflow	538 LPM
Cable length	1.83 m
ESD compliant	no