

SONOREX SUPER Bain à ultrasons 3 litres, chauffé



Bains SONOREX SUPER d'une capacité de 0,9 à 90,0 litres.

Robustes et compacts, les baigns à ultrasons SONOREX SUPER se distinguent par leur confort d'utilisation. La taille et le nombre d'objets à nettoyer ou de récipients d'échantillons déterminent le choix du bain de nettoyage à ultrasons approprié.

- Puissance de chauffage : 140 watts
- Dimensions extérieures (L x l x H mm) : 260 × 160 × 250 mm
- Dimensions intérieures de la cuve oscillante (L x l x P mm) : 240 × 140 × 100 mm
- Systèmes vibrants
- Fréquence des ultrasons 35 kHz
- Réglage du temps 1 - 15 min, $\pm 5\%$, fonctionnement continu (∞)
- Types H avec plage de température réglable 30 - 80 °C, RK 31 H avec chauffage 65 °C - réglage fixe Cuves oscillantes en acier inoxydable
- RK 102 H avec cuve oscillante chromée dure, boîtier robuste en acier inoxydable - facile à entretenir et protégé contre les gouttes d'eau.
- à partir de RK 102 H, les cuves à ultrasons ont un écoulement pour faciliter la vidange

Products for the electronic industry



- Tension de service 230 V~ ($\pm 10\%$), alternativement 115 V~ ($\pm 10\%$), 50/60 Hz
- SONOREX SUPER ... CH Les bains à ultrasons d'une capacité de 45 à 90 litres offrent une durée de vie encore plus longue grâce à une cuve oscillante soudée en acier inoxydable 1.4404, 2 mm
- Bains à ultrasons SONOREX SUPER : Dispositif médical de classe I

Numéro d'article	WL10490
Modèle	RK 100 H
Fabricant	BANDELIN
Numéro d'article du fabricant	312
Données du fabricant du GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Contenu (litres)	3 l
Batterie incluse	non
Puissance nominale	80 W
Consommation d'énergie	1 AMPERE
Puissance ultrasonique (max.)	320 W