

Tournevis Triton ESD Pozidriv, 2 x 100 mm



- Poignée triangulaire ergonomique pour plus de confort et un couple accru
- Entièrement conforme à l'EDD, dissipatif dans tous les domaines
- Tige en acier allié trempé pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Lames noires, pour éviter les reflets et l'écaillage des particules de chrome
- Le moulage par injection directe du manche avec la tige garantit une connexion et un fonctionnement durables
- Une pointe précise pour un vissage sans dommage
- Selon les normes DIN ISO 8764, IEC61340 5.1 & 5.2
- Taille : PZ2
- Longueur visible de la lame : 100 mm
- longueur totale : 200 mm

N° d'article	WL11047
mannequin	4723ESD 2x100 mm
Fabricant	C.K
Fabricant Numéro d'article	T4723ESD 2
Informations sur le fabricant du GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
largeur	32 mm
apogée	32 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
type de vis	PZ2
Conforme aux normes ESD	oui
masse de conditionnement	unique

type de tournevis	tournevis normaux
longueur de l'outil	200 mm
Tournevis d'application	vis POZIDRIV
diamètre de lame	6 mm
longueur de lame	100 mm

Autres versions

N° d'article	type de vis & longueur de lame
WL11045	PZ0 & 80 mm
WL11046	PZ1 & 80 mm
WL11047	PZ2 & 100 mm