

## Tournevis Xonic ESD fente 2,5 x 75 mm



- Poignée ergonomique avec capuchon rotatif pour un contrôle optimal du mouvement de rotation, même aux couples les plus faibles
- Tige en acier au chrome-vanadium de haute qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Des conseils précis pour des réglages précis et un vissage sans dommage
- Lames noires, non chromées, pour éviter les reflets et l'écaillage des particules de chrome
- Entièrement conforme à l'ESD, dissipatif dans tous les domaines
- Taille : 2,5 mm
- Longueur visible de la lame : 75 mm
- longueur totale : 172 mm

Numéro d'article	WL11142
Modèle	4880X-ESD-2,5x75
Fabricant	C.K
Numéro d'article du fabricant	T4880XES257
Données du fabricant du GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Largeur	17 mm
Hauteur	17 mm
Longueur avec emballage	220 mm
Largeur avec emballage	17 mm
Hauteur avec emballage	17 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Type à vis	fente

Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Longueur de l'outil	172 mm
Applications (tournevis)	vis fendues
Largeur de la lame	2,5 mm
Épaisseur de la lame	0,4 mm

## Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil	Largeur de la lame	Épaisseur de la lame
WL11137	157 mm	0,8 mm	0,2 mm
WL11138	157 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL11139	157 mm	1,5 mm	0,3 mm
WL11140	157 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL11141	157 mm	2,5 mm	0,4 mm
<b>WL11142</b>	<b>172 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>0,4 mm</b>
WL11143	197 mm	3 mm	0,5 mm
WL11146	197 mm	4 mm	0,6 mm
WL11144	250 mm	3 mm	0,5 mm