

Tournevis Xonic ESD fente 3,0 x 150 mm



- Poignée ergonomique avec capuchon rotatif pour un contrôle optimal du mouvement de rotation, même aux couples les plus faibles
- Tige en acier au chrome-vanadium de haute qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Des conseils précis pour des réglages précis et un vissage sans dommage
- Lames noires, non chromées, pour éviter les reflets et l'écaillage des particules de chrome
- Entièrement conforme à l'EDD, dissipatif dans tous les domaines
- Taille : 3,0 mm
- Longueur visible de la lame : 150 mm
- Longueur totale : 247 mm

N° d'article	WL11144
mannequin	4880X-ESD-3,0x150
Fabricant	C.K
Fabricant Numéro d'article	T4880XES315
Informations sur le fabricant du GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
largeur	17 mm
apogée	17 mm
Longueur avec emballage	297 mm
Largeur avec emballage	17 mm
Hauteur avec emballage	17 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
type de vis	fente
Conforme aux normes ESD	oui

masse de conditionnement	unique
type de tournevis	tournevis normaux
longueur de l'outil	250 mm
Tournevis d'application	vis fendues
largeur de lame	3 mm
épaisseur de lame	0,5 mm

Autres versions

N° d'article	longueur de l'outil	largeur de lame	épaisseur de lame
WL11137	157 mm	0,8 mm	0,2 mm
WL11138	157 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL11139	157 mm	1,5 mm	0,3 mm
WL11140	157 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL11141	157 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL11142	172 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL11143	197 mm	3 mm	0,5 mm
WL11146	197 mm	4 mm	0,6 mm
WL11144	250 mm	3 mm	0,5 mm