# Aiguille de dosage, lavande, 0,5", droite



Les aiguilles de distribution polyvalentes Optimum® sont fabriquées en acier inoxydable sans bavure, polies et passivées et sont idéales pour l'application d'une large gamme de matériaux d'assemblage.

- assurer une application précise et uniforme du matériau
- pas de fuites et application sans gouttes
- acier inoxydable
- Aiguille de distribution pour cartouche, droite
- Capillaire L = 1/2"
- D intérieur = GA 30 (0,14-0,18 mm), lavande
- Réceptacle en polypropylène avec filetage Luer-Lock
- diamètre intérieur : 0,15 mm

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | **WL11727** |

| | |
|---|---|
| Modèle | 5130-B / 7018433 |
| Fabricant | NORDSON EFD |
| Numéro d'article du fabricant | 7018433 |
| Données du fabricant du GPSR | Nordson Deutschland GmbH<br>Kapellenstraße 12<br>DE-85622 Feldkirchen<br>www.nordson.com |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Couleur | lavande |
| Gauge | GA 30 |
| Longueur capillaire (pouce) | 0,5 in |
| Type de pointe (aiguilles de distribution) | droit pointu |
| Diamètre intérieur | 0,15 mm |
| Diamètre extérieur | 0,31 mm |
| Forme de la pointe | droit |
| Conforme aux normes ESD | non |

## Autres versions

| Numéro d'article | Longueur capillaire (pouce) |
|---|---|
| WL30273 | 0,25 in |
| **WL11727** | **0,5 in** |