

ERSA 80 S



- fer à souder standard
- Le fer à souder éprouvé ERSA 80 S est conçu pour les travaux de brasage nécessitant une chaleur plus élevée, tels que les conducteurs en cuivre de section transversale de 4 mm² ainsi que pour le brasage de tôles minces.
- Équipé d'une panne à souder permanente ERSADUR coudée en forme de burin et d'un plateau.

Numéro d'article	WL11992
Modèle	085JD
Fabricant	ERSA
Numéro d'article du fabricant	0085JD
Données du fabricant du GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Longueur avec emballage	460 mm
Largeur avec emballage	75 mm
Hauteur avec emballage	48 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	oui
Puissance nominale	80 W
Tension	230 V
Temps de chauffage	180 s
Pièce à main (type)	fers à souder
Température de la pointe à souder (max.)	410 °C
Conseils de correspondance	082

Forme de la pointe	en forme de burin
Revêtement de la pointe à souder	panne à souder continue
Élément chauffant de rechange	E008100
Unité de commande correspondante	Netzbetrieb
Conforme aux normes ESD	non