

Pince à dénuder auto-ajustante



The self-adjusting wire stripper, 0.03 - 10.0 mm², 200 mm from KNIPEX impresses with its precise workmanship and high functionality. Developed for professional applications, this tool enables effortless and clean stripping of a wide variety of conductors and strands. For solid, stranded and fine-stranded conductors with plastic or rubber insulation Adapts automatically to the different conductor cross-sections: therefore no damage to the conductor Cutting depth can be adjusted for different insulation materials With wire cutter for Cu and Al conductors stranded up to 10 mm² and solid up to 6 mm² Smooth-running mechanism Blade and plastic clamping jaws easily replaceable Low weight The robust design and ergonomic shape ensure comfortable handling and a long service life. An indispensable tool for electricians, technicians and anyone who wants to carry out precise and efficient work in the field of cable processing.

- Pour conducteurs simples, multiples ou fins à isolation plastique ou caoutchouc
- S'adapte automatiquement aux différentes coupes transversales des conducteurs : permet d'éviter d'endommager les conducteurs
- Profondeur de coupe ajustable pour les différents matériaux d'isolation
- Avec une machine à couper les fils métalliques pour les conducteurs en Cu et en Al, multifils jusqu'à 10 mm² et fil simple jusqu'à 6 mm²
- Mécanisme fluide
- Lame et mâchoires de serrage en plastique facilement remplaçables
- Poids réduit
- Boîtier : Plastique, renforcé par des fibres de verre
- Lame : Acier trempé spécial pour outils

- Pour conducteurs fins à bande plate faisant jusqu'à 10 mm de largeur, en une seule et même opération
- Butée longitudinale : 3,0 - 18,0 mm

Numéro d'article	WL13347
Modèle	12 40 200
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	12 40 200
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	200 mm
Largeur	95 mm
Hauteur	21 mm
Longueur avec emballage	218 mm
Largeur avec emballage	71 mm
Hauteur avec emballage	26 mm
Volume avec emballage	0,382 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Valeur de dénudage en mm ²	0,03 – 10 mm ²
AWG	32 - 7
Type de pince	dénudeur automatique de fil