

Pince coupante latérale ESD, série RX, mâchoires pointues/affûtées, sans bord tranchant, 0,1-0,8 mm



Fabriqué en acier à roulement à billes de haute performance, bruni. Tranchants et mâchoires rectifiés par ordinateur, donc une précision maximale et une qualité constante. Trempe par induction des arêtes de coupe à 63-65 HRC. Poignées composées de 2 éléments, avec ressort d'ouverture.

Couteaux latéraux à mâchoires pointues et cannelées, par exemple pour le travail dans des zones difficiles d'accès et pour les travaux de finition.

- Capacité de coupe D = 0,1-0,8 mm

N° d'article	WL16015
mannequin	RX 8148
Fabricant	LINDSTRÖM
Fabricant Numéro d'article	RX 8148
Informations sur le fabricant du GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
longueur	135,5 mm
largeur	155 mm
apogée	65 mm

Products for the electronic industry



Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série RX
VDE	non
largeur de tête	10 mm
forme de mâchoire	pointu, terre
forme de coupe	sans biseau
Conforme aux normes ESD	oui
Capacité de coupe	0,1 - 0,8 mm
Forme de la mâchoire	affûté en pointe
longueur de l'outil	135,5 mm
Type Coupeur latéral	pincers coupantes de coté
Longueur des mâchoires	10,5 mm

Autres versions

N° d'article	Capacité de coupe	forme de coupe	Forme de la mâchoire
WL70875	0,1 - 0,8 mm	petit bevel	pointu
WL70874	0,1 - 0,8 mm	avec biseau	pointu
WL15995	0,1 - 0,8 mm	sans biseau	ovale
WL52716	0,1 - 0,8 mm	sans biseau	pointu
WL16015	0,1 - 0,8 mm	sans biseau	affûté en pointe
WL15993	0,1 - 1 mm	petit bevel	ovale
WL16013	0,1 - 1 mm	petit bevel	affûté en pointe
WL16003	0,1 - 1 mm	sans biseau	ovale
WL16009	0,1 - 1 mm	sans biseau	pointu
WL16001	0,1 - 1,25 mm	petit bevel	ovale
WL16007	0,1 - 1,25 mm	petit bevel	pointu
WL15991	0,2 - 1 mm	grand biseau	ovale
WL16011	0,2 - 1 mm	grand biseau	affûté en pointe
WL16022	0,2 - 1,6 mm	petit bevel	ovale
WL15999	0,2 - 1,25 mm	grand biseau	ovale
WL16005	0,2 - 1,25 mm	grand biseau	pointu
WL70877	0,2 - 1,25 mm	petit bevel	pointu

WL16024	0,2 - 1,25 mm	sans biseau	ovale
WL70879	0,3 - 1,5 mm	petit bevel	pointu
WL16019	0,3 - 1,6 mm	grand biseau	ovale
WL18748	0,3 - 1,6 mm	sans biseau	ovale
WL70876	0,3 - 1,25 mm	avec biseau	pointu
WL70880	0,3 - 1,25 mm	sans biseau	pointu
WL18747	0,3 - 2 mm	petit bevel	ovale
WL70878	0,4 - 1,5 mm	avec biseau	pointu
WL18746	0,4 - 2 mm	grand biseau	ovale

