Tournevis, Ergo™, fente, 0.8 x 4.0 x 175 mm

• Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
• Pour les vis à fente
• Pointe brunie pour plus de précision
• Poignée à 3 composants pour une facilité d'utilisation maximale, matériau souple avec surface rigide offrant une prise confortable et une meilleure transmission de la puissance
• Un confort maximal pour un effort minimal grâce à une conception ergonomique
• La bonne lame est facilement identifiable grâce au marquage de couleur et au symbole figurant à l'extrémité du manche
• Pas d'identification de couleur dans la poignée extra petite, petites tailles de 2 à 3,5
• Les côtés plats empêchent de rouler
• ouverture de suspension intégrée
• Lame en alliage d'acier haute performance, chromée et entièrement trempée pour une protection maximale contre la corrosion et une longue durée de vie
• Les normes : ISO 2380 et DIN 5264

N° d'article	**WL16090**
mannequin	BE 8240
Fabricant	BAHCO
Fabricant Numéro d'article	BE-8240
Informations sur le fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
longueur	330 mm

largeur	87 mm
apogée	40 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
longueur de manche	122 mm
VDE	non
type de vis	fente
Conforme aux normes ESD	non
masse de conditionnement	unique
type de tournevis	tournevis normaux
Épaisseur de la lame	0,8 mm
Largeur de la poignée	17 mm
longueur de l'outil	297 mm
diamètre des poignées	17 mm
longueur de lame	175 mm
largeur de lame	4 mm
épaisseur de lame	0,8 mm

Autres versions

N° d'article	longueur de lame	épaisseur de lame	largeur de lame
WL53430	60 mm	0,3 mm	2 mm
WL16075	60 mm	0,4 mm	2,5 mm
WL16077	60 mm	0,5 mm	3 mm
WL16086	75 mm	0,4 mm	2,5 mm
WL16078	75 mm	0,5 mm	3 mm
WL16079	75 mm	0,6 mm	3,5 mm
WL53432	100 mm	0,5 mm	3 mm
WL16080	100 mm	0,8 mm	4 mm
WL16087	125 mm	0,5 mm	3 mm
WL16089	125 mm	0,6 mm	3,5 mm
WL53450	125 mm	1 mm	5,5 mm
WL53688	150 mm	1 mm	5,5 mm
WL53452	150 mm	1 mm	6 mm

WL53689	150 mm	1,2 mm	6,5 mm
WL16090	**175 mm**	**0,8 mm**	**4 mm**
WL19948	175 mm	1,6 mm	8 mm
WL53447	200 mm	0,5 mm	3 mm
WL53449	200 mm	0,6 mm	3,5 mm
WL20734	200 mm	1 mm	5,5 mm