

## Tournevis, Ergo™, court, fente, 1.0 x 5.0 x 25 mm

---



- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
- Pour les vis à fente, version courte pour le travail dans des espaces confinés
- Pointe brunie pour plus de précision
- Poignée à 3 composants pour une facilité d'utilisation maximale, matériau souple avec surface rigide offrant une prise confortable et une meilleure transmission de la puissance
- Un confort maximal pour un effort minimal grâce à une conception ergonomique
- La bonne lame est facilement identifiable grâce au marquage de couleur et au symbole figurant à l'extrémité du manche
- Les parties latérales plates empêchent de rouler
- Oeil de suspension intégré
- Lame en alliage d'acier haute performance, chromée et entièrement trempée pour une protection maximale contre la corrosion et une longue durée de vie
- Les normes : ISO 2380 et DIN 5264

N° d'article

WL16093

---

Products for the electronic industry



mannequin	BE 8350
Fabricant	BAHCO
Fabricant Numéro d'article	BE-8350
Informations sur le fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
longueur	180 mm
largeur	70 mm
apogée	40 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
longueur de manche	58 mm
VDE	non
type de vis	fente
Conforme aux normes ESD	non
masse de conditionnement	unique
type de tournevis	tournevis normaux
Épaisseur de la lame	1 mm
Largeur de la poignée	36 mm
longueur de l'outil	83 mm
diamètre des poignées	36 mm
longueur de lame	25 mm
largeur de lame	5,5 mm
épaisseur de lame	1 mm

## Autres versions

N° d'article	longueur de lame	épaisseur de lame	largeur de lame
WL16091	25 mm	0,6 mm	3,5 mm
WL16092	25 mm	0,8 mm	4 mm
<b>WL16093</b>	<b>25 mm</b>	<b>1 mm</b>	<b>5,5 mm</b>
WL16094	25 mm	1,2 mm	6,5 mm
WL16095	25 mm	1,2 mm	8 mm
WL18917	45 mm	1 mm	5,5 mm

WL20736

45 mm

1,2 mm

65 mm

