

Tournevis, Ergo™, PH 0, 60 mm



- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
- Pour les vis Phillips
- Pointe brunie pour plus de précision
- Poignée à 3 composants pour une facilité d'utilisation maximale, matériau souple avec surface rigide offrant une prise confortable et une meilleure transmission de la puissance
- La bonne lame est facilement identifiable grâce au marquage de couleur et au symbole figurant à l'extrémité du manche
- Pas d'identification de couleur dans la poignée extra petite, taille PH0
- Les côtés plats empêchent de rouler
- ouverture de suspension intégrée
- Lame en alliage d'acier haute performance, chromée et entièrement trempée pour une protection maximale contre la corrosion et une longue durée de vie
- Les normes : ISO 8764 et DIN 5260
- Un confort maximal pour un effort minimal grâce à une conception ergonomique
- Poignée confortable à 3 composants pour une prise en main optimale
- Identification aisée du pourboire grâce à des symboles à code couleur sur la poignée
- La poignée aplatie empêche de rouler

N° d'article	WL16096
mannequin	BE 8600
Fabricant	BAHCO
Fabricant Numéro d'article	BE-8600
Informations sur le fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de

longueur	270 mm
largeur	60 mm
apogée	40 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
longueur de manche	122 mm
VDE	non
type de vis	PH0
Conforme aux normes ESD	non
masse de conditionnement	unique
type de tournevis	tournevis normaux
Largeur de la poignée	17 mm
longueur de l'outil	182 mm
diamètre des poignées	17 mm
longueur de lame	75 mm

Autres versions

N° d'article	type de vis	longueur de lame	Largeur de la poignée	longueur de l'outil
WL16096	PH0	75 mm	17 mm	182 mm
WL53469	PH0	100 mm	17 mm	203 mm
WL53470	PH0	200 mm	20 mm	322 mm
WL53694	PH1	75 mm	17 mm	197 mm
WL16099	PH1	75 mm	27 mm	197 mm
WL16100	PH1	200 mm	27 mm	322 mm
WL53695	PH2	100 mm	27 mm	222 mm
WL16101	PH2	100 mm	36 mm	222 mm
WL53479	PH2	150 mm	36 mm	272 mm
WL16102	PH2	200 mm	36 mm	322 mm
WL53696	PH3	150 mm	36 mm	272 mm
WL53697	PH4	200 mm	36 mm	361 mm