Tournevis, Ergo™, Torx®, T-20, 247 mm, isolé

• Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
• Isolation conforme à la certification VDE ERGO™ Tournevis pour vis TORX
• Un conseil phosphaté pour plus de précision
• Poignée à 3 composants pour une facilité d'utilisation maximale, matériau souple avec surface rigide offrant une prise confortable et une meilleure transmission de la puissance
• La poignée aplatie empêche de rouler
• Un confort maximal avec un minimum d'efforts grâce à la conception ergonomique
• La bonne lame est facilement identifiable grâce au marquage de couleur et au symbole figurant à l'extrémité du manche
• Ouverture de suspension intégrée
• Alliage d'acier à haute performance, isolation pulvérisée directement sur la lame
• Pour les travaux sur des équipements sous tension jusqu'à 1000 V
• Testé individuellement et fabriqué selon la norme IEC 60900, testé dans un bain-marie à 10 000 V
• Inspecté individuellement et fabriqué selon la norme IEC 60900, testé au bain-marie à 10000 V

N° d'article	**WL16131**
mannequin	BE 8920S
Fabricant	BAHCO
Fabricant Numéro d'article	BE-8920S
Informations sur le fabricant du GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim

	www.bahco-werkzeuge.de
longueur	247 mm
largeur	90 mm
apogée	42 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
longueur de manche	122 mm
VDE	oui
type de vis	TX20
Conforme aux normes ESD	non
masse de conditionnement	unique
type de tournevis	1000 V isolé
Largeur de la poignée	27 mm
longueur de l'outil	247 mm
diamètre des poignées	27 mm
longueur de lame	125 mm

Autres versions

N° d'article	type de vis	longueur de lame
WL53508	TX05	75 mm
WL53509	TX06	75 mm
WL53510	TX07	75 mm
WL53511	TX08	75 mm
WL53512	TX09	75 mm
WL16127	TX10	100 mm
WL16129	TX15	125 mm
WL16131	**TX20**	**125 mm**
WL16133	TX25	150 mm
WL16136	TX30	175 mm