

Aspirateur de fumée de soudage WFE P

- Possibilité de connecter jusqu'à 2 fers à souder FE
- La pompe à vide électrique fournit le vide nécessaire
- 2 niveaux de puissance pour une extraction optimale avec 2 pistons FE
- Unité portable pour une utilisation centrale, avec pompe intégrée. (Ne convient pas pour un fonctionnement continu de 24 heures).
- Le moteur à condensateur ne nécessite aucun entretien et dispose d'un fusible de température intégré pour protéger l'unité contre les surcharges.
- L'unité d'extraction Weller WFE P est conçue pour extraire jusqu'à 2 fers à souder FE. Une pompe à vide électrique, durable et parfaitement insonorisée fournit le vide nécessaire, rendant le WFE P indépendant de l'air comprimé. La pompe à vide a deux niveaux de puissance qui peuvent être réglés au moyen d'un interrupteur à bascule en fonction du nombre de fers à souder FE connectés. Cela permet d'économiser de l'énergie. Le moteur à condensateur ne nécessite aucun entretien et dispose d'un fusible thermique intégré qui protège l'appareil contre les surcharges. Grâce au système de levage du filtre, le filtre peut être changé rapidement et facilement. Les fers à souder FE (Fume Extraction) sont connectés directement à l'unité, aucun autre accessoire de tuyau n'est nécessaire.

N° d'article	WL17082
mannequin	WFE P
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0053638699N
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
longueur	140 mm
largeur	140 mm
apogée	295 mm
Contenu de la livraison	1 pièce WFE P soldering fume extraction unit 1 pièce fine dust filter F7 1 compact filter (particle filter H13 + broadband gas filter)
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

fréquence	50 Hz
électricité	70 W
Tension	230 V
Vide maxi	30000 Pa
Niveau sonore	45 dBA
Débit volumétrique maxi	50 m ³ /h
type de filtre	filtre compact
débit d'air	50 l/min
Conforme aux normes ESD	oui