# Dénudeur pour AWG 24, pour fils en PVC et PTFE, Ø 0,5 mm




Une technique de dénudage de haute qualité pour des applications exigeantes : Dénudeur manuel avec tous les diamètres de coupe courants ainsi que des combinaisons pour différents diamètres de trous frontaux et de fils (AWG). Le dénudeur de fils compact et précis permet un dénudage répétitif et sans dommage des fils en PVC, en téflon et des fils à isolation similaire. Une butée de profondeur graduée assure des longueurs de dénudage précises. Les lames en acier trempé par induction garantissent une longévité exceptionnelle et des coupes précises, même en cas d'utilisation intensive.

- Alésage frontal : 1,2 mm
- Convient pour les fils en PVC et les fils en PTFE
- Compact et précis
- Butée de longueur réglable

| **Numéro d'article** | **WL17661** |
|---|---|
| Modèle | SWS-500-AWG24 |
| Fabricant | WEIDINGER |
| Numéro d'article du fabricant | SWS-500-AWG24 |
| Données du fabricant du GPSR | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden<br>www.weidinger.eu |

| | |
|---|---|
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| Diamètre | 0,5 mm |
| Diamètre extérieur du câble (max.) | 1,2 mm |
| VDE | non |
| Conforme aux normes ESD | non |
| AWG | 24 |
| Diamètre du fil | 0,39 – 0,49 mm |
| Type de pince | dénudeur de précision |

## Autres versions

| Numéro d'article | AWG |
|---|---|
| WL85154 | 16 |
| WL85153 | 17 |
| WL17664 | 18 |
| WL84863 | 19 |
| WL17663 | 20 |
| WL84862 | 21 |
| WL17662 | 22 |
| **WL17661** | **24** |
| WL17660 | 26 |
| WL17659 | 28 |
| WL17658 | 30 |
| WL17657 | 32 |