

## Dénudeur pour AWG 28-18, réglable, pour fils PVC et PTFE, Ø 0,3 - 1,0 mm



Une technique de dénudage de haute qualité pour des applications exigeantes : Le dénudeur manuel offre tous les diamètres de coupe courants ainsi que des combinaisons pour différents diamètres de perçage frontal et de fil (AWG). Les diamètres d'alésage frontal réglables en 6 étapes permettent une adaptation flexible aux différentes exigences. Le dénudeur de fils compact et précis assure un dénudage répétitif et sans dommage des fils en PVC, en téflon et des fils à isolation similaire. Une butée de profondeur graduée garantit des longueurs de dénudage exactes. Les lames en acier trempé par induction garantissent une longévité exceptionnelle et des coupes précises, même en cas d'utilisation intensive.

- Alésage frontal réglable en 6 tailles
- Convient pour les fils en PVC et les fils en PTFE
- Diamètre de fil : AWG 28-18 / 0,3 - 1,0 mm
- Compact et précis
- Butée de longueur réglable

Numéro d'article

WL17669

Modèle

AWS-310-AWG 28-18

Fabricant

WEIDINGER

Products for the electronic industry



|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article du fabricant | AWS-310-AWG 28-18                                                                  |
| Données du fabricant du GPSR  | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden<br>www.weidinger.eu |
| Unité de vente                | 1 pièce                                                                            |
| Unité de contenu              | 1 pièce                                                                            |
| Batterie incluse              | non                                                                                |
| Diamètre extérieur du câble   | 0,3 – 1 mm                                                                         |
| VDE                           | non                                                                                |
| Conforme aux normes ESD       | non                                                                                |
| AWG                           | 28 - 18                                                                            |
| Diamètre du fil               | 0,3 – 1 mm                                                                         |
| Type de pince                 | dénudeur de précision                                                              |

## Autres versions

| Numéro d'article | AWG            |
|------------------|----------------|
| <b>WL17669</b>   | <b>28 - 18</b> |
| WL17667          | 30 - 20        |
| WL17665          | 36 - 26        |