

Tickopur Détachant de flux concentré, TR14 / 2 litres



Éliminateur de flux

Pour l'élimination des flux de résine, des pâtes à braser non soudées sur les cartes/hybrides équipées et non équipées, les cadres de soudure, les composants électroniques et les modules. Utilisé correctement, il garantit un nettoyage rapide et respectueux des matériaux.

TICKOPUR TR 14 élimine :

les flux de résine, les pâtes à braser, les résidus ioniques et non ioniques, les résidus de perçage et de meulage, les empreintes digitales, les graisses et les huiles sur les pièces en métal, verre, céramique, plastique, caoutchouc, les cartes de circuits imprimés équipées et non équipées, les cadres de brasage, les composants et sous-ensembles électroniques, etc.

Les flux de résine sont de préférence éliminés par saponification en formant des savons de résine solubles dans l'eau. Ce processus est considérablement facilité par l'application

d'ultrasons. Pour le nettoyage des circuits imprimés dans le domaine du service, il convient d'utiliser TICKOPUR RW 77.

- Liquide
- Concentré
- Pour l'application par ultrasons
- pH 11,7 à 1
- Exempt de solvants organiques
- Sans tensioactifs - non moussant
- Biodégradable
- Concentration d'application en cas d'utilisation avec des ultrasons
- Dosage : 10 %.
- Durée d'application des ultrasons : 30 - 180 secondes
- Température : 60 - 70 °C

Numéro d'article	WL17893
Modèle	TR14 / 2 Liter
Fabricant	Dr. H. Stamm
Numéro d'article du fabricant	873
Données du fabricant du GPSR	DR-H-STAMM GmbH Chemische Fabrik Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.dr-stamm.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce