

## Fer à souder sur tension secteur, à régulation thermique



This soldering iron has a reliable temperature regulator integrated into the handle, which can be adjusted as required.

Its size and weight correspond to those of a pencil soldering iron.

SL-2020 is equipped with a three-pin mains plug and a heat-resistant cable.

Temps nécessaire pour atteindre 300°C : 40 s

<b>N° d'article</b>	<b>WL17959</b>
mannequin	SL-2020
Fabricant	JBC
Fabricant Numéro d'article	2020200
Informations sur le fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	340 mm
Largeur avec emballage	90 mm
Hauteur avec emballage	50 mm
Contenu de la livraison	Fer à souder et panne à souder R-10 D (0300905)
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
puissance nominale	40 W
Tension	230 V
temps de préchauffage	40 s
Type de pièce à main	fers à souder
avec panne à souder	oui
Plage de température °C	100 – 400 °C
conseils assortis	30ST / 40ST / SL2020
forme de la panne à souder	autre

diamètre de la panne à souder	1,5 mm
embout à souder inclus	R-10 D (0300905)
contrôleur approprié	Netzbetrieb
Conforme aux normes ESD	non

