

Fer à souder sur tension secteur, à régulation thermique



This soldering iron has a reliable temperature regulator integrated into the handle, which can be adjusted as required.

Its size and weight correspond to those of a pencil soldering iron.

SL-2020 is equipped with a three-pin mains plug and a heat-resistant cable.

Temps nécessaire pour atteindre 300°C : 40 s

Numéro d'article	WL17959
Modèle	SL-2020
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	2020200
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Longueur avec emballage	340 mm
Largeur avec emballage	90 mm
Hauteur avec emballage	50 mm
Contenu de la livraison	Fer à souder et panne à souder R-10 D (0300905)
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Puissance nominale	40 W
Tension	230 V
Temps de chauffage	40 s
Pièce à main (type)	fers à souder
pointe à souder incluse	oui
Plage de température °C	100 – 400 °C
Conseils de correspondance	30ST / 40ST / SL2020
Forme de la pointe à souder	autre

Diamètre de la pointe à souder	1,5 mm
Pointe de soudure incluse	R-10 D (0300905)
Unité de commande correspondante	Netzbetrieb
Conforme aux normes ESD	non

