DSX 80, fer à dessouder, 80 W, pour travail horizontal

- Pour les travaux de brasage électronique
- La température est réglée électroniquement
- Fer à dessouder de 80 W, 24 V pour stations WT
- Pour pointes DX
- L'interrupteur au doigt commande le démarrage rapide pour la génération de vide
- Avec collecteur d'étain externe
- Même position de travail que pour les fers à souder traditionnels
- Avec fixation par excentrique
- Compatible avec WT

N° d'article	**WL18204**
mannequin	DSX 80
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0051319099N
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Fer de dessoudage

électricité	80 W
Tension	24 V
temps de préchauffage	80 s
Type de pièce à main	fer à dessouder
Plage de température °C	50 – 450 °C
Plage de température °F	150 – 850 °F
étagère adaptée	WDH 30
conseils assortis	DX
accessoires inclus	Pince PDN à douille de dessoudage pour remplacer les buses d'aspiration
Buses d'aspiration incluses	DX 113
contrôleur approprié	WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Conforme aux normes ESD	oui